








































odkurzacz profesjonalne

odkurzacze profesjonalne

model	liczba silników	moc silników	pojemność zbiornika	materiał wykonania	średnica akcesoriów	podciśnienie ssania 	przepływ powietrza 	poziom hałasu 
odkurzacze do zanieczyszczeń suchych								
 Leo	1	1300 W	10 l 	PPL	Ø36	2600 mm H ₂ O	200 m ³ /h	62 dB(A)
 Play YES 202	1	1300 W	16 l 	PPL	Ø36	2370 mm H ₂ O	202 m ³ /h	69 dB(A)
 UFO dry	1	1200 W	17 l 	PPL	Ø36	2200 mm H ₂ O	180 m ³ /h	67,3 dB(A)
 Nevada 203 s	1	1000 W	18 l 	stal chrom.	Ø36	2200 mm H ₂ O	180 m ³ /h	67,3 dB(A)
 3Flow	3	3000 W	62 l 	PPL / stal chrom.	Ø38	2560 mm H ₂ O	760 m ³ /h	76 dB(A)
odkurzacze do prania wykładzin i tapicerek								
 UFO ex	1	1200 W	17 l 	PPL	Ø36	2200 mm H ₂ O	170 m ³ /h	72,8 dB(A)
 Lava	1	1200 W	27 l 	PPL	Ø36	2200 mm H ₂ O	170 m ³ /h	72,8 dB(A)
 kambo	1	1200 W	29 l 	PPL	Ø36	2200 mm H ₂ O	170 m ³ /h	72,8 dB(A)
 Storm	2	2400 W	60 l 	stal chrom.	Ø38	2200 mm H ₂ O	340 m ³ /h	74,9 dB(A)
odkurzacze do zanieczyszczeń suchych i mokrych								
 UFO wet	1	1200 W	17 l 	PPL	Ø36	2200 mm H ₂ O	170 m ³ /h	72,8 dB(A)

odkurzacze profesjonalne

model	liczba silników	moc silników	pojemność zbiornika	materiał wykonania	średnica akcesoriów	podciśnienie ssania	przepływ powietrza	poziom hałasu
								
odkurzacze do zanieczyszczeń suchych i mokrych								
 Dakota 115	1	1200 W	27 l	PPL	Ø36	2200 mm H ₂ O	170 m ³ /h	72,8 dB(A)
 Nevada 503	1	1200 W	32 l	stal chrom.	Ø38	2400 mm H ₂ O	215 m ³ /h	73,5 dB(A)
 Dakota 303 E	1	1200 W	35 l	PPL	Ø38	2400 mm H ₂ O	215 m ³ /h	73,5 dB(A)
 Power+	2	2600 W	62 l	stal chrom.	Ø38	2300 / 3800 mm H ₂ O	400 / 220 m ³ /h	75,4 dB(A)
 Dakota 423	2	2400 W	72 l	PPL	Ø38	2600 mm H ₂ O	430 m ³ /h	76,3 dB(A)
 Dakota 433 W	3	3600 W	72 l	PPL	Ø38	2600 mm H ₂ O	640 m ³ /h	78,1 dB(A)
 Nevada 633 W	3	3600 W	78 l	stal chrom.	Ø38	2600 mm H ₂ O	640 m ³ /h	78,1 dB(A)
 Dakota 433 W compact	3	3600 W	114 l	PE	Ø38	2600 mm H ₂ O	640 m ³ /h	78,1 dB(A)
odkurzacze specjalistyczne								
 Panda 503/41	1	1200 W	38 l	stal chrom.	Ø38	2400 mm H ₂ O	215 m ³ /h	73,5 dB(A)
 Nevada 640 cyklon	3	3600 W	78 l	stal chrom.	Ø38	2200 mm H ₂ O	510 m ³ /h	77,2 dB(A)
 White R	1	1000 W	27 l	stal chrom.	Ø36	2280 mm H ₂ O	170 m ³ /h	64 dB(A)

odkurzacze profesjonalne – do zanieczyszczeń suchych



bardzo cicha praca
tylko **62 dB(A)**



Leo

LEO to mały odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń suchych. Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność czynią z odkurzacza LEO wartościowe narzędzie w ręku każdego prawdziwego profesjonalisty. Zalecany jest do sprzątania tam, gdzie wymagane jest zachowanie ciszy, np. w hotelach czy obiektach opieki zdrowotnej. Posiada zbiornik wykonany z PPL oraz gumowe koła nie powodujące hałasu. Pracuje w dwóch pozycjach – poziomej (przy sprzątaniu posadzek) oraz pionowej (przy sprzątaniu schodów). Opcjonalnie wskaźnik zapelnienia worka.

► akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE – LEO (Ø 36)

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. wąż ssący szary z 1 końcówką | SO 07993 G-G52 |
| 2. ssawa dwufunkcyjna | SO 0632T G52 |
| 3. rura zgięta (rekojeseć) | SO 06158 G52 |
| 4. rura prosta (2 szt.) | SO 06240 G52 |
| 5. ssawa trójkątna | SO 00616 G52 |
| 6. ssawa szczelinowa | SO 00617 G17 |
| 7. ssawa okrągła z włosiem | SO 00004 G52 |
| 8. filtr cartridge | SO 07847 |

- | | |
|--------------------|----------|
| 9. worek papierowy | SO 07882 |
|--------------------|----------|



► dane techniczne

	Leo
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
moc silnika	1300 W
podciśnienie	2600 mm H ₂ O
przepływ powietrza	200 m ³ /h
materiał zbiornika	PPL
pojemność zbiornika	10 l
waga	8,5 kg
poziom hałas	62 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8 m

odkurzacze profesjonalne – do zanieczyszczeń suchych

Odkurzacze do zanieczyszczeń suchych Style to seria urządzeń do zastosowań profesjonalnych i użytku domowego - małych, lekkich i mobilnych. Zbierają zanieczyszczenia suche z powierzchni twardych, miękkich i delikatnych oraz z miejsc trudno dostępnych. Wielostopniowy system filtracji gwarantuje dokładne oczyszczanie zasysanego powietrza - tak aby maksymalnie ograniczyć wydostawanie się kurzu na zewnątrz.

Odkurzacze przeznaczone są do odkurzania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i sklepowych. Dzięki specjalnej konstrukcji głowicy pracują niezwykle cicho, dlatego też doskonale nadają się do sprzątania w hotelach, restauracjach, szpitalach i innych obiektach, gdzie zachowanie ciszy jest konieczne.



UFO dry



Play YES 202



Nevada 203s

▶ dane techniczne

	UFO dry	Play YES 202	Nevada 203s
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
moc silnika	1200 W	1300 W	1000 W
podciśnienie	2200 mm H ₂ O	2370 mm H ₂ O	2200 mm H ₂ O
przepływ powietrza	180 m ³ /h	202 m ³ /h	180 m ³ /h
materiał zbiornika	PPL	PPL	stal chrom.
pojemność zbiornika	17 l	16 l	18 l
waga	7 kg	8 kg	9 kg
poziom hałasu	67,3 dB(A)	69 dB(A)	67,3 dB(A)
długość przewodu zasilającego	5 m	8,5 m	8,5 m



▶ akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 36)

- wąż ssący czarny z 1 końcówką szary z 1 końcówką SO 01685
SO 01685G
- ssawa dwufunkcyjna SO 00632
- rura zgięta (rekojęść) SO 06158
- rura prosta SO 06240
- ssawa trójkątna SO 00616
- ssawa szczelinowa SO 00617
- ssawa okrągła z włosiem SO 00004
- filtr poliestrowo-bawełniany
- Play YES 202, Nevada 203s SO 03233
- UFO dry SO 03293

AKCESORIA OPCJONALNE

- filtr nylonowy SO 00155
- worek papierowy SO 00147
- worek bawełniany SO 00556



odkurzacze profesjonalne – do zanieczyszczeń suchych



3Flow

► akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 38)

1. wąż elastyczny 38/60 MT.2,5	SO 020564/60
2. rura zgięta (rękojeść) metalowa	SO 00580
3. rura prosta	SO 00001
4. ssawa szczelinowa	SO 00003
5. ssawa okrągła z włosiem	SO 03892
6. ssawa na sucho	SO 06295
7. reduktor 36/38	SO 00006 COND
8. kufa uniwersalna	SO 02737 COND
9. filtr cartridge	SO 021622



3Flow to trzysilnikowy odkurzacz z automatycznym systemem oczyszczania filtrów podczas pracy odkurzacza.

Odkurzacz wyposażony jest w trzy silniki, a każdy z nich ma swój własny, niezależny filtr. Odkurzacz pracuje automatycznie i cyklicznie z dwoma silnikami, podczas gdy pozostały trzeci jest w tym czasie czyszczony. Oczyszczanie każdego filtra trwa 30 sekund, dzięki czemu każdy filtr jest czyszczony podczas pracy odkurzacza bez konieczności jego wyłączenia, co zwiększa wydajność pracy.

- Przeznaczony do pyłu,
- praca ciągła,
- brak utraty mocy ssącej odkurzacza,
- 3 poliestrowe filtry cardrigowe (1 mikron),
- żywotność 1000 roboczogodzin,
- wysoki przepływ powietrza,
- zbiornik ze stali nierdzewnej lub przewodzącego plastiku,
- ochrona termiczna jednostki,
- sterowanie włączania odkurzacza za pomocą elektronnarzędzi.

► dane techniczne

	BKF 3Flow
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
moc silników	3000 W
ilość silników	3
podciśnienie	2560 mm H ₂ O
przepływ powietrza	760 m ³ /h
materiał zbiornika	PPL / stal nierdz.
pojemność zbiornika	62 l
waga	32 kg
poziom hałasu	76 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8,5 m

odkurzacze profesjonalne – do zanieczyszczeń suchych i mokrych

UFO wet to mały odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń suchych (sypkie produkty spożywcze, piach, kurz, pył itp.), mokrych (bloto, śnieg itp.) oraz cieczy (wszelkie roztwory wodne). Przeznaczony do prac profesjonalnych i użytku domowego. Wyciszony wielostopniowy system filtracji oraz niezależne chłodzenie silnika. Zbiornik wykonany z PPL.

Dakota 115 to profesjonalny odkurzacz jednosilnikowy dla wymagających klientów. Doskonale zbiera zanieczyszczenia suche oraz mokre w warunkach przemysłowych lub standardowych - domowych. Ze względu na swoją wagę doskonale nadaje się do transportu, a zarazem do prac w wielu miejscach. Niezależne chłodzenie silnika (by-pass) daje możliwość pracy nieprzerwanie przez kilka godzin. Preferowany jest system filtracji z dokładnością przynajmniej 25 µ w systemie dwu- lub trójstopniowym.

Uwaga: pył w powietrzu skraca żywotność silnika.



UFO wet



Dakota 115

▶ dane techniczne

	UFO wet	Dakota 115
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
moc silnika	1200 W	1200 W
podciśnienie	2200 mm H ₂ O	2270 mm H ₂ O
przepływ powietrza	170 m ³ /h	170 m ³ /h
materiał zbiornika	PPL	PPL
pojemność zbiornika	17 l	27 l
waga	7 kg	8 kg
stopień ochrony	IP x4	IP x4
poziom hałasu	72,8 dB(A)	72,8 dB(A)
długość przewodu zasilającego	5 m	8,5 m



▶ akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 36)

1. wąż ssący szary z 1 końcówką SO 01659 G
2. ssawa na sucho SO 03967 G
3. rura zgłębta (rękojeść) SO 00614
4. rura prosta 2 szt. SO 06240
5. ssawa trójkątna SO 00616 G
6. ssawa szczelinowa SO 00617 G
7. ssawa na mokro SO 02720 G

- 8. filtr poliesterowo-bawełniany
- UFO wet SO 03291
- Dakota 115 SO 03241

FILTRY OPCJONALNE

9. filtr bawełniany SO 00556
10. filtr nylonowy SO 00312
11. filtr cartridge SO 02871
12. tarcza filtra SO 02855
13. worek papierowy SO 00147



odkurzacze profesjonalne – do zanieczyszczeń suchych i mokrych



Nevada 503



Dakota 303 E

Dakota 303 E to profesjonalny odkurzacz jednosilnikowy dla wymagających klientów do zbierania zanieczyszczeń suchych oraz mokrych. Ze względu na swoją wagę doskonale nadaje się do transportu, a zarazem do prac w wielu miejscach. Preferowany jest system filtracji z dokładnością przynajmniej 25 µ w systemie dwu- lub trójstopniowym.

Nevada 503 to odkurzacz do zastosowania wszędzie tam, gdzie niezbędne jest użycie profesjonalnego sprzętu sprząającego. Profesjonalny silnik gwarantuje wysoką wydajność sprząania, a duży zbiornik ze stali chromowej pozwala na zbieranie zanieczyszczeń suchych i mokrych bez ciągłego ich opróżniania. Posiada niezależne chłodzenie silnika. Rury wykonane są z aluminium zatapianego plastikiem. Preferowany jest system filtracji z dokładnością przynajmniej 25 µ w systemie dwu- lub trójstopniowym.

Uwaga: pył w powietrzu skraca żywotność silnika.

► akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 38)

1. wąż ssący	SO 0008
2. rura zgłeta (rękojeść)	SO 06389
3. rura prosta	SO 06387
4. ssawa szczelinowa	SO 00003
5. reduktor	SO 06388
6. ssawa okrągła z włosiem	SO 06295
7. ssawa na sucho	SO 06384
8. ssawa na mokro	SO 06385
9. filtr poliestrowo-bawełniany	SO 03239
- Dakota 303e	SO 03241
- Nevada 503	

AKCESORIA OPCJONALNE

10. ssawa do dywanów	SO 06386
11. filtr bawełniany	SO 00556
12. filtr nylonowy	SO 00312
13. filtr cartridge	AA 2852
14. tarcza filtra	SO 02855
15. worek papierowy	SO 02741



► dane techniczne

	Dakota 303 E	Nevada 503
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz	230, 50 Hz
liczba silników	1	1
moc silników	1200 W	1200 W
podciśnienie	2400 mm H ₂ O	2400 mm H ₂ O
przepływ powietrza	215 m ³ /h	215 m ³ /h
materiał zbiornika	PPL	stal chrom.
pojemność zbiornika	35 l	32 l
waga	8,7 kg	10 kg
stopień ochrony	IP x4	IP x4
poziom hałasu	73,5 dB(A)	73,5 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8,5 m	8,5 m

odkurzacze profesjonalne – do zanieczyszczeń suchych i mokrych

Power+ to unikalny dwusilnikowy odkurzacz do zanieczyszczeń suchych i mokrych, wyposażony w opatentowany system, zwiększający podciśnienie o 60% bez dodatkowych silników i zużycia energii. Operator przesuwając specjalną dźwignię umieszczoną na głowicy zwiększa płynnie siłę ssania, jednocześnie zmieniając przepływ powietrza. Oznacza to że zbierając drobny pył, kurz i inne lekkie zanieczyszczenia, możemy korzystać ze standardowego podciśnienia, oraz ze zwiększonego przepływu powietrza, tak aby móc w jak najkrótszym czasie posprzątać jak największą powierzchnię. W przypadku wody, lub dużych, ciężkich zanieczyszczeń, korzystamy z trybu ze zwiększonym podciśnieniem, które oznacza większą siłę ssania, oraz ze standardowego przepływu powietrza, dzięki czemu nawet najcięższe i najtrudniejsze do usunięcia zabrudzenia, nie mają szans z naszym odkurzaczem.

Może pracować w trybie ciągłym (około 4-5 godzin). Dokładność oczyszczania powietrza do 25 µ – w standardzie (opcjonalnie – 10 µ, 5 µ lub 0,3 µ). Zbiornik wykonany ze stali chromowej.



Power+

▶ dane techniczne

	BKF Power+
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
liczba silników	2
moc silników	2 x 1300 W
typ chłodzenia	by-pass
podciśnienie ssania:	
- POWER+ wył.	2380 mm H ₂ O
- POWER+ max	3800 mm H ₂ O
przepływ powietrza:	
- POWER+ wył.	400 m ³ /h
- POWER+ max	220 m ³ /h
materiał zbiornika	stal chrom.
pojemność zbiornika	62 l
poziom hałasu	71,5 dB(A)



Operator przesuwając dźwignię zwiększa płynnie siłę ssania z 2380 mm H₂O do 3800 mm H₂O.

▶ akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 38)

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. wąż ssący | SO 00008 |
| 2. rura zgięta (rekojeść) | SO 06387 |
| 3. rura prosta | SO 06387 |
| 4. ssawa szczelinowa | SO 00003 |
| 5. reduktor | SO 06388 |
| 6. ssawa okrągła z włosiem | SO 06295 |
| 7. ssawa na sucho | SO 06384 |
| 8. ssawa na mokro | SO 06385 |
| 9. filtr poliestrowo-bawełniany | SO 03239 |

AKCESORIA OPCJONALNE

- | | |
|----------------------|----------|
| 10. ssawa do dywanów | SO 06386 |
| 11. filtr bawełniany | SO 00556 |
| 12. filtr nylonowy | SO 00312 |
| 13. filtr cartridge | AA 2852 |
| 14. tarcza filtra | SO 02855 |
| 15. worek papierowy | SO 02875 |



odkurzacze profesjonalne – do zanieczyszczeń suchych i mokrych



Dakota 423 W



Nevada 633 W

Dakota 433 W to odkurzacz profesjonalny do sprzątania dużych pomieszczeń, takich jak hale produkcyjne, magazyny, warsztaty, itp. Duży zbiornik wykonany z PPL, umieszczony jest na wózku samowładkowym, co ułatwia pozbywanie się nieczystości. Dzięki zastosowaniu dwóch silników wolnoobrotowych może pracować nieprzerwanie przez wiele godzin.

Nevada 633 W to trójsilnikowy odkurzacz profesjonalny, zalecany do zanieczyszczeń zarówno lekkich, jak i ciężkich, suchych i mokrych. Posiada niezależny typ chłodzenia (bypass). Może pracować w trybie ciągłym (około 4-5 godzin). Zbiornik wykonany ze stali chromowej, umieszczony na wózku samowładkowym.

Uwaga: pył w powietrzu skraca żywotność silników.

► akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 38)

1. wąż ssący	SO 00008	
2. rura zgięta (rękojeść)	SO 06389	
3. rura prosta	SO 06387	
4. ssawa szczelinowa	SO 00003	
5. reduktor	SO 06388	
6. ssawa okrągła z włosiem	SO 06295	
7. ssawa na sucho	SO 06384	
8. ssawa na mokro	SO 06385	
9. filtr poliestrowo-bawełniany	Dakota 423 SO 03240	
	Nevada 633 SO 03242	

AKCESORIA OPCJONALNE

10. ssawa do dywanów	SO 06386
11. ssawa na sucho do wózków	SO 00041
12. ssawa na mokro do wózków	SO 00042
13. filtr nylonowy	SO 00499
14. filtr cartridge	AA 2852
15. tarcza filtra	SO 02855
16. worek papierowy	SO 02875



► dane techniczne

	Dakota 423 W	Nevada 633 W
napiecie zasilania	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
liczba silników	2	3
moc silników	2400 W	3600 W
podciśnienie	2400 mm H ₂ O	2400 mm H ₂ O
przepływ powietrza	430 m ³ /h	640 m ³ /h
materiał zbiornika	PPL	stal chrom.
pojemność zbiornika	72 l	78 l
waga	27 kg	28 kg
stopień ochrony	IP x4	IP x4
poziom hałasu	76,3 dB(A)	84,1 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8,5 m	8,5 m

odkurzacze profesjonalne – do zanieczyszczeń suchych i mokrych

Dakota 433 W to odkurzacz profesjonalny do sprzątania dużych pomieszczeń, takich jak hale produkcyjne, magazyny, warsztaty, itp. Doskonale sprawdza się przy sprzątaniu obiektów w trakcie prac budowlanych. Posiada duży zbiornik, umieszczony na wózku samowyladowczym, co ułatwia pozbywanie się nieczystości. Dzięki zastosowaniu trzech silników wolnoobrotowych może pracować nieprzerwanie przez wiele godzin.

Dakota 433 W compact to profesjonalny odkurzacz do sprzątania pomieszczeń przemysłowych lub pobudowlanych, zarówno suchych jak i mokrych. Pojemny zbiornik umieszczony jest na wózku samowyladowczym, ułatwiającym pozbywanie się nieczystości. Zbiornik wykonany z materiałów odpornych na pęknięcia oraz działania silnych związków chemicznych pozwala na częsty transport i pracę w warunkach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu trzech silników wolnoobrotowych działających niezależnie odkurzacz może pracować nieprzerwanie przez wiele godzin.

Uwaga: pył w powietrzu skraca żywotność silników.



Dakota 433 W



Dakota 433 W compact

▶ dane techniczne

	Dakota 433 W	Dakota 433 W compact
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
liczba silników	3	3
moc silników	3600 W	3600 W
podciśnienie	2400 mm H ₂ O	2400 mm H ₂ O
przepływ powietrza	640 m ³ /h	640 m ³ /h
materiał zbiornika	PPL	PE
pojemność zbiornika	72 l	114 l
waga	30,5 kg	31 kg
stopień ochrony	IP x4	IP x4
poziom hałasu	84,1 dB(A)	84,1 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8,5 m	8,5 m

▶ akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 38)

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. wąż ssący | SO 00008 |
| 2. rura zgięta (rękojeść) | SO 06389 |
| 3. rura prosta | SO 06387 |
| 4. ssawa szczelinowa | SO 00003 |
| 5. reduktor | SO 06388 |
| 6. ssawa okrągła z włosiem | SO 06295 |
| 7. ssawa na sucho | SO 06384 |
| 8. ssawa na mokro | SO 06385 |
| 9. filtr poliestrowo-bawełniany | SO 03240 |

AKCESORIA OPCJONALNE

- | | |
|------------------------------|----------|
| 10. ssawa do dywanów | SO 06386 |
| 11. ssawa na sucho do wózków | SO 00041 |
| 12. ssawa na mokro do wózków | SO 00042 |
| 13. filtr nylonowy | SO 00499 |
| 14. filtr cartridge | AA 2852 |
| 15. tarcza filtra | SO 02855 |
| 16. worek papierowy | SO 02875 |



odkurzacze profesjonalne – do prania dywanów, wykładzin i tapicerek



UFO ex



Rambo



Lava

Odkurzacze piorące zostały stworzone z myślą o kompleksowym sprzątaniu dywanów, wykładzin i tapicerek w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, restauracjach, hotelach, sklepach itp. Spełniają wysokie wymagania stawiane w zastosowaniach profesjonalnych: posiadają wytrzymałą konstrukcję, mocny, wydajny silnik z niezależnym systemem chłodzenia oraz wielostopniowy system filtracji.

Odkurzacze Rambo jest dodatkowo wyposażony w system filtracji wodnej, który doskonale wylapuje i zatapia w wodzie najdrobniejszy kurz, pyłki kwiatowe, zarodniki grzybów, roztozcy i ich wydzieliny, bakterie oraz wiele innych szkodliwych substancji mających wpływ na zdrowie człowieka. Wylatujące z odkurzacza powietrze jest przefiltrowane i czyste, a dzięki zetknięciu się z wodą, także nawilżone.

akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 36)

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. wąż ssący (szary) z 1 końcówką | SO 01685G |
| 2. klips do wężyka detergentu | SO 00705 |
| 3. rękojeść z zaworem natryskowym | SO 06180 |
| 4. rura prosta | SO 06240 IDRO |
| 5. rura wygięta | SO 06261 |
| 6. ssawa 2-funkcyjna | SO 00632B |
| 7. ssawa szczelinowa | SO 00617 |
| 8. ssawa trójkątna | SO 00616 |
| 9. ssawa okrągła z włosiem | SO 00004 |
| 10. ssawa do prania tapicerek | SO 06174 |
| 11. zbiornik detergentu | SO 02638 |
| 12. ssawa do prania dywanów | SO 02706 |
| 13. nakładka do posadzek | SO 02707 |
| 14. wężyk detergentu | SO 05054/Z |
| 15. filtr poliestrowo-bawełniany | SO 03293 |
| 16. filtr nylonowy (tylko Rambo) | SO 00155 |



▶ dane techniczne

	UFO ex	Rambo	Lava
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
moc silnika	1200 W	1200 W	1200 W
podciśnienie	2200 mm H ₂ O	2200 mm H ₂ O	2200 mm H ₂ O
przepływ powietrza	170 m ³ /h	170 m ³ /h	170 m ³ /h
materiał zbiornika	PPL	PPL	PPL
pojemność zbiornika	17 l	29 l	27 l
zbiornik detergentu	4,5 l	6,2 l	6,2 l
moc pompy	48 W	48 W	48 W
waga	9 kg	9,5 kg	9,5 kg
stopień ochrony	IP x4	IP x4	IP x4
poziom hałasu	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8,5 m	8,5 m	8,5 m

odkurzacze profesjonalne – do prania dywanów, wykładzin i tapicerek

Storm to profesjonalny odkurzacz do prania ekstrakcyjnego dywanów, wykładzin tekstylnych, mebli tapicerowanych, siedzeń samochodowych i tapicerki. Dwa niezależne silniki, pompa ekstraktora wyposażona w System Total Stop, oraz duży zbiornik zanieczyszczeń ze stali odpornej na korozję zapewniają wydłużony czas pracy w ruchu ciągłym. Zewnętrzny zbiornik detergentu ułatwia kontrolę i umożliwia uzupełnianie nawet w trakcie pracy odkurzacza. Wąż spustowy pozwala na łatwe opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń. Storm wyposażony jest również w dodatkowe gniazdo 200 W, umieszczone w głowicy, dające możliwość wykorzystania do sprzątania urządzeń z niezależnym silnikiem, np. elektroszczotki.



Storm

▶ dane techniczne

	Storm
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
liczba silników	2
moc silników	2400 W
podciśnienie	2200 mm H ₂ O
przepływ powietrza	340 m ³ /h
materiał zbiornika	stal chrom.
pojemność zbiornika	60 l
zbiornik detergentu	25 l
moc pompy	90 W
waga	25 kg
stopień ochrony	IP x4
poziom hałasu	74,9 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8,5 m



▶ akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 38)

- | | |
|---|---------------|
| 1. wąż ssący | SO 02551 |
| 2. filtr poliesterowo-bawełniany | SO 03240 |
| AKCESORIA OPCJONALNE | |
| 3. rura zgjęta | SO 06389 |
| 4. rura prosta | SO 06387 |
| 5. ssawa szczelinowa | SO 00003 |
| 6. ssawa okrągła | SO 06295 |
| 7. reduktor | SO 06388 |
| 8. ssawa na mokro | SO 06385 |
| 9. ssawa na sucho | SO 06384 |
| 10. ssawa do dywanów | SO 06386 |
| 11. ssawa do prania tapicerki | SO 00752 ERGO |
| 12. kompletna ssawa do prania (z 2 dyszami) | SO 06407 OTT |





gorące odpady
do 120 °C



Panda 503/41

Panda 503/41 to specjalistyczny odkurzacz dedykowany do piekarni, przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń gorących o temperaturze do 120 °C. Zbiornik wykonany ze stali chromowanej, osadzony na podstawie z kółkami zapewniającymi mobilność odkurzacza. Maksymalna długość węża ssącego wraz z rurami wynosi 550 mm.

Odkurzacz Panda 503/41 może być stosowany do zbierania standardowych zanieczyszczeń – z wykorzystaniem węża ssącego PE, orurowania i akcesoriów 38 mm. Metalowe gniazdo o średnicy 60 mm pozwala również na podłączenie specjalistycznych akcesoriów linii przemysłowej.

► akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 38)

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. wąż ssący 3 mb z rurą ssącą 1,5 m | SO 07430/60 |
| 2. ssawa zbierająca - szer. 40 cm | SO 00569 |
| 3. rura ssąca 1 m (do ssawy) | SO 00568 |
| 4. filtr z włókniny | SO 03656 |

AKCESORIA OPCJONALNE

- | | |
|---|----------|
| 5. ssawa szczelinowa 32 cm | SO 07177 |
| 6. ssawa szczelinowa 60 cm | SO 06866 |
| 7. przedłużka do odkurzacza - dł. 1,5 m | SO 02923 |



► dane techniczne

	Panda 503/41
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
moc silnika	1200 W
chłodzenie silnika	niezależne (by pass)
podciśnienie	2400 mm H ₂ O
przepływ powietrza	215 m ³ /h
material zbiornika	stal chrom.
pojemność zbiornika	38 l
waga	10,4 kg
stopień ochrony	IP x4
poziom hałasu	73,5 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8,5 m

Odkurzacz przeznaczony do sprzątania dużych powierzchni z zanieczyszczeń sypkich, pylistych i suchych. Zanieczyszczenia są segregowane w poszczególnych komorach zbiornika przy pomocy cyklonu. Filtr kartridżowy zamontowany standardowo w głowicy gwarantuje oczyszczanie wyrzucanego powietrza z dokładnością do 10 µ. Odkurzacz wyposażony jest w trzy silniki pracujące niezależnie. Posiada zbiornik ze stali chromowej, montowany na wózku. Praca tylko na sucho z możliwością zastosowania węża ssącego do 10-12 mb oraz szerokiej ssawy na kółkach (opcja).

Uwaga: pył w powietrzu może spowodować uszkodzenie silników.



Nevada 640 cyklon

▶ dane techniczne

	Nevada 640 cyklon
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
liczba silników	3
moc silników	3600 W
podciśnienie	2200 mm H ₂ O
przepływ powietrza	510 m ³ /h
materiał zbiornika	stal chrom.
pojemność zbiornika	78 l
waga	32 kg
stopień ochrony	IP x4
poziom hałasu	77,2 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8,5 m

▶ akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 38)

- | | |
|---|----------|
| 1. wąż ssący | SO 00008 |
| 2. rura zgięta (rekojęść) | SO 06389 |
| 3. rura prosta | SO 06387 |
| 4. ssawa szczelinowa | SO 00003 |
| 5. reduktor | SO 06388 |
| 6. ssawa okrągła z włosiem | SO 06295 |
| 7. ssawa na sucho | SO 06384 |
| 8. filtr cartridge | AA 2852 |
| 9. tarcza filtra | SO 02855 |
| 10. filtr bawełniany | SO 03504 |
| AKCESORIA OPCJONALNE | |
| 11. ssawa do dywanów | SO 06386 |
| 12. ssawa na sucho do wózków samowylad. | SO 00041 |



odkurzacze profesjonalne – specjalistyczne



White R

White R to specjalistyczny odkurzacz na sucho do czyszczenia pomieszczeń wymagających wysokiego stopnia filtracji. BKF White R zatrzymuje 98% z ok. 3 milionów cząstek na gram zebranego brudu przepuszczanych przez zwykły odkurzacz.

- Bardzo cichy podczas pracy,
- zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304,
- czterostopniowy stopień filtracji 0,3 mikrona,
- jeden filtr poliestrowy,
- jeden filtr papierowy,
- dwa filtry Hepa,
- gumowe kółka zapewniające ciche przemieszczanie.


► akcesoria

AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 36)

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. wąż ssący szary z 1 końcówką | SO 016855 |
| 2. ssawa dwufunkcyjna | SO 00632 |
| 3. rura zgięta (rekojęść) | SO 06158 |
| 4. rura prosta | SO 06240 |
| 5. ssawa szczelinowa | SO 00617 |
| 6. ssawa okrągła z włosiem | SO 00004 |
| 7. filtr cartridge | SO AA02881 |
| 8. tarcza filtra | SO 02855 |

AKCESORIA OPCJONALNE

- | | |
|-------------------------|---------|
| 9. worek papierowy 29 l | SO02741 |
|-------------------------|---------|



► dane techniczne

	BKF White R
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
moc silnika	1000 W
podciśnienie	2280 mm H ₂ O
przepływ powietrza	170 m ³ /h
materiał zbiornika	stal chrom.
pojemność zbiornika	27 l
waga	8,7 kg
poziom hałasu	64 dB(A)
długość przewodu zasilającego	8 m